

●金型・金型部品に付着している油脂類を強力に洗浄

金型脱脂剤

DXクリーナー



荷姿：石油缶 容量18ℓ
エアゾル缶 容量420ml 6本、12本、24本入り
第一石油類295ml
LPG使用 火気厳禁

PRTR対応品
有機溶剤中毒予防規則非該当品

特長

- 揮発性に優れています。
- 金型、金型部品等に付着しているグリース、ワックス、切削油、油脂類を強力に洗浄します。

ご使用方法

原液の場合は常温で浸漬するかハンドラップに入れ換え、布にしみ込ませてワイプして下さい。

エアゾルタイプはスプレーしながら洗い流すようにご使用下さい。

『DXクリーナー』の一般性状

項目	測定値
外観	無色透明
比重 (15/4℃)	0.68
許容濃度 ppm	500
発火点 ℃	233
引火点 ℃	-4
沸点 ℃	98
成分	脂肪族炭化水素類
危険物分類	第四類 第一石油類

<使用上の注意>

- ゴムやスチロール系樹脂成形品には直接使用しないで下さい。ケミカルクラックをおこすことがあります。
- 別添の安全データシートまたは製品に記載されている注意事項をご参照下さい。
- 必ず試供品で、性能を確認のうえご使用下さい。

山一化学工業株式会社

本社 〒110-0005 東京都台東区上野1-10-12
TEL.(03)3835-3851(代表) FAX.(03)3835-1128
工場 〒324-0412 栃木県大田原市蛭田1-221

※当カタログ記載事項は、改良に伴い予告なく一部変更させて頂く事があります。